



**INSTRUCȚIUNE
DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
PENTRU EFECTUAREA INSTRUIRII
LA LOCUL DE MUNCĂ LA SECȚIA TESTĂRI
INFORMATIZĂRI ȘI MONITORIZARE
Nr. ISSM - 198**



APROBAT

Prin ordinul nr. _____

din _____ 2009

INSTRUCȚIUNE Nr. ISSM - 198 DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU EFECTUAREA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCĂ LA SECȚIA TESTĂRI INFORMATIZĂRI ȘI MONITORIZARE

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Activitatea SMMM are ca bază asigurarea procesului tehnologic de livrare a apei potabile consumatorilor cu dispozitive de măsurare și monitorizare ce corespund cerințelor Standardelor Calității și Management integrat, cu alte cuvinte - deservirea, repararea și verificarea metrologică a dispozitivelor de măsurare și monitorizare și a mijloacelor de legătură instalate sau aflate în rezervă la întreprindere, precum și colectarea și prelucrarea datelor pentru Dispeceratul central.
2. Principalii factori de risc la îndeplinirea lucrărilor de către angajații SMMM sunt:
 - pericol de electrocutare;
 - lucru la înălțime;
 - intoxicare cu clor.
3. Reșind de cele susnumite angajații trebuie să fie asigurați cu haine speciale de lucru, și încălțăminte, centuri de siguranță și coști, măști antigaz și unelte speciale.
4. La îndeplinirea lucrărilor se vor admite persoane cu vârsta nu mai mică de 18 ani, care au trecut controlul medical, au însușit regulile inofensive de protecție a muncii, au trecut stagiarea, instructajul introductiv și instructajul la locul de muncă.
5. Fiecare muncitor v-a fi atestat susținând un examen la tehnica securității muncii și vă primi legitimație.
6. Dreptul de a îndeplini lucrări de sinestătător muncitorul îl v-a avea în urma controlului cunoștințelor la protecția muncii cu înregistrarea rezultatelor în carticica personală în domeniul protecției muncii.
7. Instructajul periodic se v-a efectua în măsura necesităților dar cu un interval ce nu v-a putea depăși maxim 90 zile.
8. În timpul activității sale muncitorul v-a fi obligat să-și îndeplinească obligațiunile sale în așa mod încât să nu pună în pericol atât sănătatea și viața sa cât și a celor din jur.
9. Muncitorul este obligat:
 - să respecte disciplina de muncă și de producție.



- să respecte regulamentul intern al compartimentului, întreprinderii.
- să folosească corect mijloacele individuale de protecție, a încălțămintei și îmbrăcămintei de lucru.
- să nu fumeze la locul de muncă.
- să nu întrebuințeze alcool și substanțe narcotice pe parcursul orelor de lucru.
- să poată acorda primul ajutor medical victimei pătimită în urma unui accident de producție și imediat să anunțe șeful său direct sau administrația și să păstreze locul accidentului.
- să respecte tehnica securității și regulile antiincendiar.
- să cunoască instrucțiunile în domeniul protecției muncii și protecției antiincendiar.
- să cunoască Regulamentul intern al întreprinderii.
- să cunoască politica întreprinderii în domeniul calității, mediului, sănătății și securității muncii, conform Standardelor ISO 9001:2002 ; ISO 14001:2004 ; OHSAS 18001:2007.

10. Persoanele ce au încălcat cerințele instrucțiunii P.M. vor purta răspunderea conform legislației în vigoare a R.M.

II. Cerințe de securitate pînă la începerea lucrului

11. Încăperile trebuie să fie dotate cu sistem de încălzire, cu iluminare naturală și artificială conform normelor, iar laboratorul de reparare și verificare a manometrelor cu sistem de ventilație.
12. Lucrătorii sunt obligați să folosească îmbrăcămintea și încălțămintea de lucru atât cât în cadrul secției cât și în afara ei.
13. Toate lucrările vor fi coordonate de inginerul de ramură. Locurile de muncă trebuie să fie împământate și dotate cu stingătoare.
14. La fiecare loc de muncă trebuie să existe fișa postului, lista lucrărilor permise, registrul lucrărilor efectuate.
15. În cazul lucrărilor la înălțime se vor folosi centurile de siguranță și căștile de protecție.
16. Pînă la începerea lucrului muncitorii vor fi instruiți și va deschisă o fișă de permis în care se va include denumirea lucrărilor, adresa efectuării lucrărilor, componența brigăzii, începutul și sfârșitul lucrărilor, persoana responsabilă de efectuarea lucrărilor.

III. Cerințe de securitate în timpul lucrului

17. Angajații secției trebuie să efectueze lucrările în îmbrăcămintă și încălțămintă de lucru, folosind echipamentele individuale de protecție lucrând la înălțime sau prevederile de



prevenire a electrocutării sau a intoxicării cu clor în timpul verificării sau reparării traductorilor respectivi.

18. Efectuarea lucrărilor sus numite se va face de cel puțin 2 muncitori. Lucrătorii sunt obligați să acorde o deosebită atenție în timpul efectuării lucrărilor ținând cont de factorii de risc ai procesului tehnologic.

19. De aceea trebuie să folosească numai instrumente ce corespund cerințelor tehnicii securității și protecției muncii, mijloace de siguranță și protecție verificate preventiv, în caz de necesitate locurile de muncă trebuie să fie dotate cu împrejurimi de protecție, semne de securitate, stingători, măști anigaz.

IV. Cerințe de securitate în situații de avarie

20. În cazul apariției unei situații de avarie sau a posibilității apariției ei muncitorul este obligat să înceteze imediat lucrările, să îngreuească locul producerii avariei, să nu permită trecerea personalului prin acel loc cât și a persoanelor străine.

21. Angajatul este obligat să aducă imediat la cunoștința conducătorului său direct sau administrației compartimentului despre producerea accidentului.

22. În caz de defecțiune a utilajului electric va informa inginerul-electrician sau electricianul reparator de serviciu. În caz de defecțiune a mecanismelor, muncitorului i se interzice continuarea lucrărilor sau înlăturarea independentă a defecțiunilor fără înștiințarea șefului.

23. În caz de avarie cu traumarea personalului, muncitorul este obligat să anunțe șeful său direct sau administrația, să îngreuească locul accidentului, să acorde primul ajutor medical și dacă este necesar să transporte victima la spital.

24. În cazul în care se va observa așezarea la sol a unui gaz de culoare galben-verzuie (în timpul lucrărilor de verificare sau reparare a traductorilor de clor) sau apariția mirosului înțepător în preajma obiectele de păstrare sau folosire a clorului lucrătorul care efectuează lucrările susnumite este obligat de a informa operatorul stațiilor respective pentru a întreprinde măsurile necesare conform situației în cauză, pentru a stopa pătrunderea clorului în atmosferă.

25. După efectuarea lucrărilor angajatul trebuie să facă înregistrări în registrul de serviciu dacă lucrările au fost efectuate deplin sau indicând ce s-a întâmplat, ora, măsurile întreprinse, cine a fost preîntâmpinat și ce măsuri au fost întreprinse.

26. În caz de otrăvire cu clor a personalului în timpul lucrărilor, de acordat primul ajutor medical, de al evacua din zona de risc, în timp de iarnă de al transporta la cald, de al spăla nasul, gura și ochii cu soluție de bicarbonat de potasiu, să-i dea să beie lapte cald, cafea sau ceai. În caz că îi va dispărea suflarea i se va face răsuflare artificială prin metoda (gură în gură), dar înainte de aceasta de îi apăsă de câteva ori pe cutia toracică pentru al evacua din el clorul înghițit. De luat toate măsurile pentru a transporta victima la spital.



V.Cerințe de securitate la terminarea lucrului

27. Muncitorul este obligat:

-să facă curățenie în încăpere,să evacueze cîrpele și gunoiul.

-să aducă în ordine instrumentele și inventarul de lucru și să îl pună la locul lui special, să aducă în ordine îmbrăcămintea și încălțăminte de lucru și să le pună în dulap.

-să îndeplinească cerințele igienei personale.

-să introducă în registrul special efectuarea tuturor lucrărilor și dereglărilor pentru a transmite schimbul.

-să anunțe inginerul de tură despre transmiterea și producerea defecțiunilor echipamentului și utilajului în timpul lucrului.

ELABORAT:

Șef Secția testări informatizări si monitorizare

Oleg Mazureac

COORDONAT:

Șef Departament tehnic

Mihai Mazurean

Șef Serviciul sănătate, securitate în muncă și protecție civilă

Sergiu Pîslaru