МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Санитарные правила и нормы. Охрана поверхностных вод от загрязнения.

СанПиН №.06.6.3.23-97

КИШИНЕВ-1997

УТВЕРЖДАЮ: Главный государственный санитарный врач Р.Молдова

_____ В.Кику 03 июля 1997

№. 06.6.3.23-97 Дата введения со дня утверждения.

І. Общие положения

- 1.1. Настоящие «Санитарные правила и нормы» имеют целью предупреждение и устранение существующего загрязнения водных объектов, которое может привести к развитию интоксикаций у населения при использовании воды для хозяйственно-питьевых целей, возникновению случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, распространяющихся водным путем, а также к нарушению условий рекреации в связи с появлением в воде неприятных запахов, окраски, пено- или пленкообразования.
- 1.2. «Санитарные правила и нормы» составлены в соответствии с "Законом о санитарно-эпидемиологическом обеспечении населения Республики Молдова" от 16 июня 1993г. № 1513-X11, законодательства Республики «Основами водного Молдова», предусматривающими при комплексном использовании водных объектов первоочередное удовлетворение хозяйственно-питьевыхи культурно нужд населения, включая перспективные потребности в воде для указанных целей.
- 1.3. Настоящие «Санитарные правила и нормы» распрост раняются на все водотоки и водоемы на территории Республики Молдова, используемые или намеченные к использованию для различных нужд населения.
- I.4. Правила устанавливают гигиенические требования и нормативы качества поверхностных вод, регламентируют различные виды хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние поверхностных вод, а также отведение в водотоки и водоемы всех категорий сточных вод и поверхностного стока.
- 1.5.Водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения считаются загрязненными, если показатели состава и свойств воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности бытового использования и стали частично или полностью неприодньми для водопользования населения.
- 1.6. Пригодность поверхностных вод для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования определяется их соответствием требованиям и нормативам, изложенным в настоящих «Санитарных правилах и нормах».

- 1.7.Требования настоящих «Санитарных правил и норм» обязательны для всех водопользователей, деятельность которых оказывает влияние на состояние вод, проектных и научно-исследовательских организации при разработке водоохранных мероприятий, органов и организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством государственное управление и государственный контроль в области использования и охраны вод.
- 1.8. Требования, по охране поверхностных вод от загрязнения, включаемые в государственные стандарты и ведомственные нормативные документы, должны соответствовать положениям настоящих «Санитарных правил и норм», а норма тивы качества воды водных объектов не должны превышать гигиенические нормативы.
- 1.9. Юридические лица и граждане Республики Молдова, совершивщими противоправные деяния относительно загрязнения поверхностных вод, могут быть привлечена к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности (ст.26)*.
- 1.10. Государственный контроль за соблюдением требований настоящих «Санитарных правилинорм» осуществляется учреждениями Госсанэпидслужбы Минздрава Республики Молдова (ст. 28)*.
- *("Закон о санитарно-эпидемиологическом обеспечении населения Республики Молдова" от 16 июня 1993г. № 1513-X11 и Положения о государственном санитарном надзоре в Республике Молдова, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 816 от 12.12.1995).
 - 2. Нормативы качества воды для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
- 2.1. Нормативы состава и свойств воды водных объектов, которые должны быть обеспечены при использовании их для различных хозяйственных целей, устанавливаются применительно к отдельным категориям водопользования.

К первой категории относится использование водного объекта в качестве источника централизованнго или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности.

Ко второй категории — использование водного объекта для культурнобытовых целей населения, рекреации, спорта, а также использование водных объектов, находящихся в черте населенных пунктов.

- 2.2. Ближайшие к возможным источникам загрязнения пункты водопользования первой и второй категории определяются органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы с обязательным учетом официальных данных о перспективах использовании водного объекта для хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно-бытовых нужд населения.
 - 2.3.Состав и свойства воды водных объектов должны соответствовать

требованиям в створе, расположенном на водотоках в одном километре выше ближанших по течению пунктов водопользования (водозабор для хозяйственно-питьевого водоснабжения, места купания, организованного отдыха, территории населенного пункта и т.п.), а на непроточных водоемах и водохранилищах в одном километре в обе стороны от пункта водопользования.

- 2.4. Состав и свойства воды водоема или водотока в пунктах питьевого и культурно-бытового водопользования ни по одному из показателей не должны превышать нормативы, приведенные в приложениях № 1 и 2.
- 2.5. При поступлении в водные объекты нескольких веществ с одинаковым лимитирующим признаком вредности, относящихся к 1 и 2 классам опасности, и с учетом примесей, поступивших в водный объект от вышерасположенных

источников, сумма отношений концентраций(C_1 , $C_2...C_n$) каждого из веществ в водном объекте к соответствующим ПДК не должна превышать единицы:

$$\begin{vmatrix} C_1 \end{vmatrix}$$
 C 2 ПДК1 + ПДК2

- 3. Требования к охране вод при различных видах хозяйственной деятельности
- 3 I Запрещается сбрасывать в водные объекты:
- 3.1,1. Сточные воды, содержащие вещества, или продукты трансформации веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых отсутвуют методы аналитического контроля.
- 3.1.2. Сточные воды, которые могут быть устранены путем организации бессточных производств, рациональной технологии, максимального использования в системах оборотного и повторного водоснабжения после соответствующей очистки и обеззараживания в промышленности, городском хозяйстве и для орошении в сельском хозяйстве.
- 3.1.3. Неочищенные или недостаточно очищенные производственные, хозяйственно-бытовые сточные воды и поверхностный сток с территорий промышленных площадок и населенных мест.
- 3.2. В случае недостаточности мероприятий, изложенных в п.3.1. или невозможности их выполнения по обоснованным технико-экономическим соображениям, сброс сточных вод в водные объекты может быть разрешен лишь при условии соблюдения требований и нормативов, изложенных в настоящих «Санитарных правилах и нормах».
- 3.3. Запрещается сбрасывать и водные объекты сточные воды содержащие возбудителей инфекционных заболеваний. Сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, могут сбрасываться в водные объекты только

после соответствующей очистки и обеззараживания до Колн-нндекса не более 1000 и индекса коли-фага не более 1000 БОЕ дм³.

- 3.4. Сброс, удаление и обезвреживание сточных иод, содержащих радионуклиды, должны осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.
- 3.5. Запрещается сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосбора пульп, концентрированных кубовых остатков, осадков, образующихся в результате обезвреживания сточных вод, в том. числе содержащих радионуклиды, других технологических и бытовых отходов.
- 3.6. Запрещается допускать в водные объекты утечки от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, баластных вод и утечек других веществ с плавучих средств водного транспорта.
- 3.7. Не допускается загрязнение поверхностных вод при проведении строительных, дноуглубительных и взрывных работ, при добыче полезных ископаемых, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, при проведении сель-скохозяйственных и других видов работ, включая все виды гидротехнического строительства на водных объектах и (пли) в водоохранных зонах.
- 3.8. Запрещается сброс сточных вод в водные объекты, используемые для водо- и грязелечения, а также в водные объекты, находящиеся в пределах округов санитарной охраны курортов.
- 3.9. В целях охраны вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, лечебных, курортных и оздоровительных нужд населения, устанавливаются зоны санитарной охраны. Размеры границ и проведение комплекса необходимых санитарно-гигиенических мероприятий в зонах санитарной охраны регламентируются соответствующими Санитарными правилами и нормами.
 - 4. Санитарные требования к условиям отведения сточных вод в водные объекты *
- 4.1.Требования к условиям отведения сточных вод в поверхностные водные объекты, изложенные в настоящих «Санитарных правилах и нормах» распространяются:
- на существующие выпуски всех видов производственных, в хозяйственно-бытовых животноводческих, TOM поверхностного стока с территорий населенных мест и производственных объектов, сточные воды отдельно стоящих жилых и общественных зданий, лечебно-профилактических, транспортных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, промышленных предприятий, шахтных сбросных рудничных вод, вод систем водяного охлаждения, нефтедобычи, работ, сбросных и гидрозолоудаления, гидровскрышных сельскохозяйственных дренажных орошаемых осушаемых вод c И

территорий, в том числе обрабатываемых ядохимикатами, и других сточных вод любых объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

- 4.1.2. На все проектируемые выпуски сточных вод вновь строящихся, реконструируемых и расширяемых предприятий, здаий и сооружений, а также предприятий, на которых изменяется технология производства, на все проектируемые выпуски сточных вод канализации населенных мест и отдельно стоящих объектов, независимо от их ведомственной принадлежности,
- 4.2. Сброс сточных вод в водные объекты в черте населенных пунктов запрещается.
- 4.3. Сброс сточных вод в водоемы расположенные во II поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения а также в водоемы со степенью загрязнения 1-3 согласно гигиеническому классификатору водных объектов по степени загрязнения (приложение 3) и в малые реки допускается только в черезвычайных ситуациях с соответствующей технико-экономическим обоснованием и с обязательным согласованием с Национальным Научно Практическим Центром Гигиены и Эпидемиологии. В этом случае сточные воды должны соответствовать установленым нормативным требованиям по составу и свойству воды водоемов.
- 4.4. Место выпуска сточных вод должно быть расположено ниже по течению реки границы населенного пункта всех мест водопользования населения с учетом возможности обратного течения при Место выпуска сточных ветрах. вод в непроточные и малопроточные водоемы (озера, водохранилища и др.) должно определяться санитарных, метеорологических и гидрологических с учетом течений резкой режима возможность обратных при смене гидро целью электростанций, работающих переменном режиме) исключения отрицательного влияния выпуски сточных вод на условия водопользования населении
- 4.5.Условия отведения сточных вод в водные объекты определяются с учетом:
- 4.5.1. Соблюдения нормативов качества воды водоемов в соответствии с настоящими «Санитарные правила и нормы», рыбохозяйственным и соответствующих нормативных документов определяющих категорию водопользования.
- 4.5.2.Степени возможного смешения и разбавления сточных вод водой водного объекта на участке от места выпуска сточных вод до расчетных (контрольных) створов ближайших пунктов хозяйственно питьевого, культурно-бытового водопользования населения;
- 4.5.3. Фонового качества йоды водного объекта выше места рассматриваемого выпуска сточных вод по анализам не более двухлетней

давности выполненых ежеквартальное учетом самых неблагоприятных условий включающих летний и зимний периоды.

При наличии других (существующих и (или) проектируемых) выпусков сточных вод между рассматриваемым и ближайшим пунктом водопользования в качестве фонового применяется уровень загрязнения воды водного объекта с учетом вклада указанных выпусков сточных вод;

Примечание: При определении условий отведения сточных вод ассимилирующая способность водных объектов учитываться не должна.

- 4.6. При отсутствии установленных нормативов водопользователи должны обеспечить проведение необходимых исследований по обоснованию ПДК или ОДУ в воде водных объектов, а также методов их определения на уровне ПДК.
- 4.7. При определении кратности разбавления сточных вод в водном объекте у расчетного (контрольного) створа водопользования надлежит руководствоваться следующим:
- 4.7.1. Расчеты проводить но среднечасовым расходам воды водного объекта и среднечасовым расходам фактического периода спуска сточных вод.
 - 4.7.2. Расчетными гидрологическими условиями считать:
- для незарегулированных водотоков минимальный средне суточный расход воды года 95%-ной обеспеченности по данным органов гидрометеослужбы;
- для водотоков с зарегулированным стоком установленный гарантированный расход ниже плотины (санитарный попуск), при обязательном исключении возможности обратных течений в нижнем бьефе;
- для озер, водохранилищ и других малопроточных водоемов наименее благоприятный режим, определяемый путем сопоставления расчетов для ветрового воздействия, условий сработки и заполнения водохранилищ при открытом и подледном режиме.
- 4.8. В особо маловодные годы (при водности наименьшего среднемесячного расхода воды менее 95% обеспеченности), условия сброса очищенных сточных вод устанавливаются по согласованию с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
- 4.9. На основании расчетов для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества устанавливаются нормы предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты, соблюдение которых должно обеспечить нормативное качество воды в расчетном (контрольном) створе водного объекта в соответствии с требованиями настоящих «Санитарных норм и правил».
- 4.10. Отведение сточных вод в водные объекты осуществляется на основании разрешений на специальное водопользование, выдаваемых в установленном порядке после согласования условий отведения с органами государственного санитарного надзора.

- 4.11. Согласование условий отведения сточных вод в водные объекты должно производиться:
- 4.11.1 При выборе площадки для строительства предприятии, зданий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, при рассмотрении вопроса о реконструкции (расширении), техническом перевооружении предприятия или изменении гехнологии производства;
- 4.11.2. При рассмотрении проектов канализации, очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных вод новых и реконструируемых (расширяемых) объектов.
- 4.11.3. При рассмотрении материалов спецводопользования и проектов ПДС действующих объектов.
- * Условия отведения производственных стоков в систему водотведениния населенных мест устанавливаются органами коммунального хозяйства.
 - 5. Санитарные требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции (техническому перевооружению) предприятий, зданий и сооружений влияющих на состояние поверхностных вод.
- 5.1.При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов должно быть обеспечено соблюдение ПД К загрязняющих воде веществ водоемов водотоков основе использования И малоотходной и безотходной технологии, систем повторного и оборотного водоснабжения, а также мероприятий по очистке, обезвреживанию обеззараживанию сточных вод и производственных отходов, обеспечивающих создание бессточных и безотходных производств. Не допускается ввод в эксплуа тацию новых и реконструированных объектов, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод.
- 5.2. Размещение, проектирование строительство И новых, перевооружение действующих объектов реконструкция и техническое осуществляются в соответствии утвержденными предплановыми, \mathbf{c} предпроектными и проектными документами, в составе которых должны быть представлены материалы о влиянии этих объектов на санитарное состояние водоемов и водотоков, а также мероприятия, направленные на преду преждение или ликвидацию существующего загрязнения.
- 5.3. Согласованию с органами и учреждениями Госсанэпиднадзора Республики Молдова подлежат следующие предплановые, предпроектные и проектные материалы:
- схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов, речных бассейнов, отдельных регионов, территориально-промышленных комплексов или промышленных районов;

- территориальные комплексные схемы охраны природы;
- схемы генеральных планов промышленных узлов;
- —проекты районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов;
 - —ТЭО и ТЭР, проекты строительства объектов.

Примечание: І. При разработке ТЭО и ТЭР оценка условий отведения сточных вод и планируемых водоохранных мероприятий, согласовываются на стадии выбора площадки (трассы) под строительство. Проекты строительства объектов подлежат согласованию с органами и учреждениями Госсанэпиднадзора Республики Молдова в случаях и порядке, устанавливаемых законодательством Республики Молдова.

- 5.4. Ответственность за организации выбора площадки (трассы) для строительства объектов, подготовку необходимых материалов и полноту согласований намечаемых решений по охране вод от загрязнения несет заказчик проекта.
- 5.5. Все изыскания, специальные исследования и наблюдения, как и производство необходимых анализов, а также техническое обоснование необходимости спуска сточных вод и их обработки на предпроектных стадиях проводятся силами и средствами водопользователей, для которых осущест вляется проектирование или по их поручению другими компетентными организациями.
- 5.6. Заказчик (застройщик) обязан за один месяц до начала финансирования строительства сообщить в территориальную санэпидстанцию о предстоящем строительстве объекта и представить необходимые части проекта (рабочего проекта) для контроля полноты реализации водоохранных мероприятий, согласованных на стадии выбора площадки.
- 5.7. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов с недоделками, отступлениями от утвержденного проекта или состава пускового комплекса, не обеспечивающими соблюдение нормативного качества воды, а также без опробования, испытания и проверки работы всего установленного оборудо вания и механизмов.
 - 6. Санитарные требования к охране поверхностных вод при эксплуатации объектов
 - 6.1. Водопользователи обязаны:
- 6.1.1. Проводить согласованные с органами и учреждениями санэпидслужбы или по предписаниям указанных органов и учреждений технологические, санитарно-технические, организационно хозяйственные мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу очистных сооружений и соблюдение гигиенических нормативов качества воды водных объектов. При определении приоритета и объема необходимых водоохранных мероприятий следует руководствоваться гигиенической классификацией водных объектов по степени загрязнения (Приложение 3);

- 6.1.2. Согласовывать с органами и учреждениями санэпидслужбы все изменения технологического процесса или оборудования, увеличение производственной мощности, интенсификацию процессов.
- 6.2. Запрещается увеличение производительности технологических агрегатов, сопровождающееся увеличением объема сточных вод и (или) коицентрации содержащихся в них загрязнений без одновременного наращивания мощности существующих сооружений для очистки сточных вод.
- 6.3. Водопользователи обязаны обеспечить систематический лабораторный контроль за работой очистных сооружений, за качеством воды водоема или водотока выше спуска сточных вод и у ближайших пунктов водопользования населения. Лабораторный контроль качества воды используемой для орошения осуществляется по показателям согласно ГОСТ 17.1.2.03-90 (ST CER 64-57-88) «Охрана природы. Гидросвера. Критерии и показатели качества воды используемой для орошения». Оценка показателей осуществляется согласно настоящих «Санитарных правил и норм» как для водопользователей ІІ категории.
- 6.4. Порядок контроля, осуществляемого водопользователями {выбор пунктов контроля перечень анализируемых показателей с учетом степени опасности компонентов сточных вод здоровья населения, ДЛЯ исследований), согласовывается с органами и учреждениями санэпидслужбы условий объекте зависимости местных на водном водопользования.
- 6.5. На объектах и сооружениях, подверженных авариям продуктопроводы, нефте- и продуктохранилища, накопители сточных вод, канализационные коллекторы и очистные сооружения, суда и другие плавучие нефтяные скважины, буровые платформы, пункты плавсредств и др.), должны быть разработаны планы ликвидации аварий, содержащие указания заинтересованных служб и ПО оповещению и территорий, подлежащих особой сооружений организаций, перечень защите от загрязнения (водозаборы, пляжи и др.), порядок действий при возникновении аварийных ситуаций, перечень требуемых технических средств и аварийного запаса обеззараживающих реагентов, способ сбора удаления загрязняющих веществ и обеззараживания территории, а также режим водопользования в случае аварийного загрязнения водного объекта.
- 6.6. При ухудшении показателей качества воды водного объекта в контрольном пункте, а также при возникновении аварийных ситуаций водопользователи обязаны немедленно сообщить об этом в территориальную санэпидслужбу с разъяснением причин, вызвавших эти нарушения.
- 6.7. Центры Эпидемиологии Республики Молдова Гигиены И лабораторный осуществляен плановый контроль В соответствии действующими директивными документами Министерства Здравоохранения:
 - 6.7.1. За качеством воды в местах водопользования в целях

водоснабжения, водоотведения, купания, спорта и отдыха, в местах водозабора для орошения.

- 6.7.2. За качеством и составом сточных вод в местах водовыпуска в водоемы в черте населенного пункта и II пояса зоны санитарной охраны источьников централизованного водоснабжения, также в водоемы со степенью загрязнения 1-3 и в малых реках (п.4.2.;4.3.).
- 6.7.3. За деятельностью ведомственных лобораторий, включая методическую помощь.
- 6.8. При выборе и оценке показателей лабораторного контроля за качеством воды открытых водоемов и сточных вод в первую очередь необходимо учитывать показатели опасные для здоровья населения и условия водопользования, включающих: токсические состовляющие отходов І-ІІ группы, вещества с превышением ПДК в воде водоемов, вещества с высокой толерантностью, вещества образующиеся в результате обработки воды хлором-состовляющие галогенов; ряд специфических веществ характерные для различных отраслей промышленности.

Приложение 1

Гигиенические требования к составу и свойствам воды водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

№ п/п	Категории водопользования	Для централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения и водоснабжения пищевых предприятий			Для купания, спорта и отдыха населения, орошения, а также водоемы в черте населенного пункта	
	Показатели состава и			III		
	свойств воды водного объекта	I категория	II категория	категория		
1	2	3	4	5	6	
1.	Мутность, мг/дм ³ не более	20	1500	10000	-	
2.	Плавающие примеси	На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки, пятна минеральных масел и скопление других примесей				
3.	Цветность, градусы не более	35	120	200	-	
4.	Запах, при 20 ⁰ С и 60 ⁰ С, баллы не более	2	3	4	2	
5.	Ph	Не	должны выході	ить за предель	ı 6,5-8,5	
6.	Минеральный состав мг/дм³, не более	Не должен пр числе х	оевышать по сух лоридов 350 мг/д	ому остатку 1 цм ³ , сульфатов	000 мг/дм ³ , в том з 500 мг/дм ³	
7.	Растворенный кислород	Не должен бы	Не должен быть менее 4 мг/дм ³ в любой период года, в пробе отобранной до 12 часов дня.			

8.	Железо (Fe), мг/дм ³ , не более	1.0	2.0	5.0	1.0
		1,0	3,0	5,0	1,0
9.	Марганец (Мп), мг/дм ³ , не более	0,1	1,0	2,0	0,1
10.	Фитопланктон, мг/дм ³ не более, кол/см ³ не более	1	5	50	Не нормируется
		1000	10000	100000	
11.	Пермангонатная окисляемость	7,0	15,0	20,0	Не нормируется
12.	БПКполное, мг.О ₂ /дм ³ не более	3,0	5,0	7,0	6,0
13.	XПК мг.O ₂ /дм ³ , не более	15,0	25,0	35,0	30,0
14.	Возбудители заболеваний	Вода не до	олжна содержать	возбудителей	заболеваний
15.	Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП) в 1дм ³ , не более	1000	10000	50000	5000
16.	Колифаги (в бляшкообразующих единицах), не более *	отсутствие	100	100	100
17.	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не должны содо	ержаться в 1д	M ³
18.	Химические вещества	Не должны сод		ентрациях, пр ОДУ	евышающих ПДК

[•] При обнаружении колифагов выше установленных нормативов и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке необходимо выполнить соответствующие вирусологические исследования.

Приложение 2

Гигиенические нормы предельно допустимых концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Лимитирующий

ПДК

Класс

ПДК или

Наименование вещества

	J 12	таимспование вещества	11/41/ 11/11/1	.].	unininpyioi	TKIKI	1441	10	iacc
	Π /		ОДУ	покозатель вредности		$_{ m B}$ M $\Gamma/_{ m J}$	ОП	асно	
	П		, ,					СТІ	M
	1	2	3		4		5		6
L				<u> </u>					
	1		11 11 10		,		2.2	2	
		Ацетон	ПДК		обі		2,2	3	
		Кислота акрилова	ПДК		C7		0,5	2 3,5	,
_		Кислота муравьиная	ПДК		об	Щ.		3,5	
3		10							
	4.	Кислоты лигносульфи	ппс		_		0.2	1	
	_	новые	ПДК		оби	•	0,3	4	
		Кислоты нафтеновые	ПДК		орг.:		1,0		3
		Кислота фталиевая	ПДК		00	о́Щ .	0,5		3
	7.	Кислота 2,4-дихлорфен							
		-а-масляная (2.4-ДМ)		ПДК	C.	- T.	0,0	1	2
	8.	Кислота 2,4-дихлорфен	окси-						
		•а-пропионовая (2,4-Д	Π)	ПДК	орг	. привк.	0,5	•	3 3
	9.	Алкилбензолсуль		ПДК	СТ		1,0)	3
		аммония							
	10.	. Алкилбензолсульфонат			ПДК	орг. пен	ıa		0,2
		4							
		кальция (Таламс)							
	11.	. Алкилбензолсульфонат			ПДК	орг. пе	на		0,4
		3							
		натрия							
	12	.Алкилбензолсульфонат		пдк	opi	г. пена	1,	0	3
		три ланоламина							
		. Алкилбензолсульфонаты		ПДК	opi	г. пена	0,	5	4
		(Хлорный сульфанол)							
		. Алкилсульфаты		ПДК	-	. пена	0,5		4
		. Алкилсульфонаты		ПДК	_	. пена	0,		4
		. Алкилфенол сланцевый		ПДК	орг	. пена	0,	1	3
		. Спирт амиловый]	ПДК	op	г. зап.	1,5		3
		. Спирт бутиловый					_		_
		рмальный		ПДК	ст.		0,1	_	3
		Спирт изопропиловый		ПДК	-	. зап.	0,2		4
	20	. 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-	I	ІДК	орг.	привк.	0,0	02	3
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, ,	-	•	•		

-1,4,4a,5,8,8a-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8-диметанонафталин (Альдрин)

нафталин (Альдрин)				0
21. Альфанол (Оксиэтилированны	й ПДК	орг пена	(01 ^e
4				
алкилфенол)			3	_
22. Алюминий	ПДК	ст.	0.5^{3}	2
23.Аммиак (по азоту)	ПДК	СТ.	2,0	3 2 2 2
24. Анилин	пдк	ст.	0,1	2
25. Серебро	ПДК	CT.	0,1*	2
26. Мышьяк	ПДК	ст.	0.05^{a}	2
27. Барий	пдк	с-т.	$0,1^3$	2
28. Бензин	пдк	орг. зап.		0,!
3				
29. Бенз(а)лирен	ПДК	ст.	0,000005	1
30. Бензол	ПДК	с-т.	0,5	2
31. Бериллий	пдк	ст.	0.0002^{3}	1
32. Бор	пдк	ст.	$0,5^{3}$	2
33. Бром	ПДК	ст.	$0,2^{3}$	2 2 2
34. Бромоформ	ПДК	ст.	0,1	2
35. Бутилацетат	пдк	общ.	0,1	4
36. Кадмий	ПДК		0.001^{3}	3 2
37. Капролактам	ПДК	общ.	1,0	4
38. Карбамидная смола (мочетино-	ОДУ	орг. прнвк.	1,5	4
формальдегидпая)		1 1	,	
39.Цианиды	ПДК	CT.	$0,1^{6}$	2
40. Циклогексанон	ПДК	СТ.	0,2	2
41. Циклогексанол	ПДК	СТ.	0,5	2
42. Циклогексан	ПДК	СТ.	0,1	2 2
43. Хлор активный	ПДК	общ.	отсутст.	3
44. 2-Хлор-4,6-бис-(изонро-	ПДК	орг. зап.	1,0	4
пиламино) -симм-триазин		- F	9 -	
(Пропазин)				
45. Магния хлорат	ПДК	общ.	20,0	3
46. Хлорбензол	ПДК	CT.	0,02	
47. Хлораль	ПДК	СТ.	0,2	2
48. Алкнлбензилдиметиламмоний	ПДК	орг пена	0,3	3 2 3
хлорид C_{10} — C_{i6}		opi iiviii	٥,٤	
49. Алкилбеизилдиметиламмоний	ПДК	орг. пена	0,5	3
хлорид C_{17} — C_{20}		орт. попи	٥,٠	
50. Алкилдиметилбензилам-	пдк	ст.	0,1	2
моний хлорид (Катамин АБ)		J. 1.	V , 1	_
51. Алкилтриметиламмони	пдк	ст.	0,2	2
хлорид	11/411	C. 1.	U9 2	=
52. Диалкилдиметиламмоний	пдк	ст.	0,1	3

хлорид С17—Сго (Флото- реагент ДМ-2)				
53. N-Метилпиридинийхлорид	ПДК	орг.зап.	0,01	4
54 . Хлориды (по C1-)	пдк	орг. привк.	350,0	
55. 2-Хлор-N-изопропилацета-	ПДК	общ.	0,01	4
нилид (Рамрод) 56.Хлороформ	ПДК	ст.	0,06	2
57.4-Хлорфенил-2,4,5-трихлор-	ПДК		0,00	4
фенилазосульфид	ПДК	орг.плен.	0,2	4
58. Хлорфенол	ПДК	орг.зап.	0,001	4
59. 2-Хлор-4-этиламино-6-изо-	пдк ПДК	орт.зап. общ.	0,001	3
пропиламино-симм-триазин	ПДК	оощ.	0,5	3
(Атразин)	TT TT 4			0.43
60. Кобальт	пдк	ст.		$0,1^3$
2			0.00	
61. Краситель ацетоно-раствори-	. пдк	орг. окр.	0,02	
4				
мый синечерный			- 0	
62. Краситель броминднго-П (БI (ТУ 6-14-541—76)	П) ПДК	орг. окр.	5,0	4
63. Краситель гелантрен зеле-	ОДУ	орг. окр.	2,5	
4	, ,		ŕ	
ный-П				
64. Краситель катионный желты «3» С ₂₁ Н ₃₀ ON ₂ Cl	ій 6 ПДК	орг. окр.	0,04	3
65. Краситель катионный розо-	пдк	орг. окр.	0,04	3
вый 2 «С» С ₂₂ H ₂₉ N ₂ Cl			,	
66. Краситель катионный крас фиолетовый $C_{28}H_{34}N_2CI$	но- пдк	орг. окр,	0,04	3
67. Краситель катионный оран вый «Ж» С ₂₄ Н ₂₅ N ₂ CL	же- ПДК	орг. окр.	0,04	3
68. Краситель кислотный антра	ахи- ПДК	орг. окр.	0,1	
4		T · · · · · · ·	-,	
ноновый чисто голубой 2 «Z»				
69. Краситель кислотный антрахи	- ПДК	орг. окр.	0,02	4
ноновый ярко-синий	о ППІ <i>!</i>	ONE OWN	0.2	1
70. Краситель кислотный коричн	е- ПДК	орг. окр.	0,2	4
вый К С ₂₃ H ₁₇ O ₇ S ₄ Na	. ж. ппи	0.00	0.02	4
71. Краситель кислотный красны	ій ПДК	орг. окр.	0,03	4
2 «C» C_2 o H_{12} 0 $_7$ N $_2$ S $_2$ Na $_2$	о ппг	0.00	0.04	1
72. Краситель кислотный оракж	е- ПДК	орг. окр.	0,04	4
вый светопрочный				
$C_{16}H_{10}N_2O_2Na2S_2$	тт пте	A	0.025	4
73. Краситель кислотный сине-	пдк	орг. окр.	0,025	4

черный C ₂₂ H ₁₄ O ₉ N ₆ S ₂ Na ₂				
74Краситель кислотный синий 2К	ПДК	орг. окр.	0,02	4
$C_{26}H_{16}O_{10}N_3S_3Na_3$				
75.Краситель кислотный хром	пдк	орг. окр.	0,01	4
желтый К	т шт		0.01	4
76Краситель кислотный черный	ПДК	орг. окр.	0,01	4
«C»	ппг	ONE OWN	0.02	4
77.Краситель кислотный ярко-	ПДК	оргокр.	0,02	4
красный 4Ж С ₃₂ Н ₁₈ О ₁₄ S ₄ N ₄ Na ₄	ппи	ONE OWN	0.8	4
78. Краситель коричневый б/м	ПДК ПЛК	орг. окр.	0.0	4
79. Краситель красный легко	ПДК	орт. окр.	0,04	4
смываемый $C_{18}H_{13}O_8N_3S_2NA_2$ 80. Краситель красно-фиолетовый	пдк	ONE OWN	0,02	4
легко смываемый	пдк	орг. окр	0,02	4
легко смываемый C ₁₆ H ₁₀ O ₁₀ N ₃ S ₃ Na3				
	пдк	one own	3.0	4
81. Краситель кубовый оранжспый (ГОСТ 7539—75)	пдк	орг. окр	3.0	4
82.Краситель кубовый черный П	пдк	one own	3,0	4
(ТУ 6-14-150—80)	пдк	орг. окр.	3,0	7
83.Краситель кубовый ярко-голу	пдк	ONE OWN	5,5	4
бойЗП (ГОСТ 24678—81)	щдк	орг. окр.	3,3	7
84.Краситель кубооый яркооеле	пдк	орг. окр.	1,0	4
ный ЖП (ТУ 6-14-69—80)	пдк	opi. oxp.	1,0	7
85.Краситель кубовый ярко-зеле-	пдк	орг. окр.	1,0	4
ный 4ЖП (ТУ 6-14-190—80)	Щ	орг. окр.	1,0	•
86.Краситель кубовый ярко-фио-	пдк	орг. окр.	1,0	4
летовый К (ГОСТ 22568—77)	щ	opr. oxp.	1,0	•
87.Краситель М.	пдк	орг. окр	0,1	4
88.Краситель Марвелан SF	ОДУ	орг. зап.	2,0	4
89.Краситель нигрозин водорас-	ПДК	орг. окр.		4
творимый марки «А»		op., onp.	0,1	•
90. Краситель нигрозин водорас-	пдк	орг. окр.	0,1	4
творимый марки «Б»		· F - · · · - F ·	- ,-	_
91.Краситель однохромовый олив-	ПДК	орг окр	0,1	4
ковый C ₁₄ H ₁₀ O ₇ N ₅ Na		·r · r	- ,	
92.Краситель основной фиолето-	ПДК	орг. окр	0,1	4
вый «К»	, ,	1 1	,	
93. Краситель прямой бордо све-	ПДК	орг. окр.	0,1	4
топрочный «СМ»	, ,	1 1	,	
94. Краситель прямой голубой	ПДК	орг. окр.	0,05	4
светопрочный	. 1		,	
$C_{43}H_{26}O_{13}N_7S_4Na_4$				
95. Краситель прямой диазо-	ПДК	орг. окр.	0,03	4
зеленый Ж			•	
$C_{35}H_{23}O_{12}N_6S_3Na_3C_{12}$				
зеленый Ж	r 1 -	- 1	-,	

96. Краситель прямой желтый	ПДК	орг. окр.	0,1	4
светопрочный К 97. Краситель прямой коричневый светопрочный $2K$ $C_{30}H_{20}O_8N_6SNa_2$	пдк	орг. окр.	0,03	4
98. Краситель прямой розовый светопрочный «С»	пдк	орг. окр.	0,1	4
99. Краситель прямой синий светопрочнын КУ	ПДК	орг. окр.	0,2	4
100 .Краситель прямой синий светопрочный $C_{40}H_{23}O_{12}N7S_4Na_4$	пдк	орг. окр.	0,02	4
101. Краситель прямой темнозеленый	ПДК	орг.окр.	0,1	4
102. Краситель прямой черный 2С	ПДК	орг, окр,	0,1	4
103. Краситель прямой черный С $C_{45}H_{34}O_{11}N_{13}Na_3S_3$	ПДК	орг. окр	0,3	4
104. Краситель прямой черный 3 для кожи	ПДК	орг.окр.	0,1	4
105.Краситель родамин «Ж»	ПДК	орг. окр.	0,1	4
106.Краситель сернистый черный	ОДУ	орг. окр,	0,01	4
(Иммедиаль черн. АТ)				
107.Краситель синий «3»	ПДК	общ.	10,0	4
108.Краситель скотчгард FC—-108	ОДУ	общ.	0,5	4
109. Краситель тиозоль коричне-	ПДК	орг. окр.		
0.5 4				
вый БС				
110.Краситель, тиоиндиго красно- коричневый ЖП (ГОСТ 2256—77)	пдк	орг. окр	. 5,0	4
111. Краситель тиоиндиго оранжевый КХП (ГОСТ 7538—80)	ПДК	орг. окр.	5.0	4
112. Краситель тиоиндиго черный П (ГОСТ 7536—80)	ПДК	орг. окр.	4,0	4
113. Краситель тиоиндиго яркоро- зовый ЖП (ГОСТ 7537-69)	ПДК	орг. окр.	2,0	4
114. Краситель уранин А (Динатриевая соль флуоресцеина)	ПДК	орг. окр.	0,0025	4
115.Краситель флуоресиеин (3,6- -Диоксифлуоран)	ПДК	орг. окр.	0.0025	4
116.Краситель хризофенин	ПДК	орг. окр.	0,1	4
117. Краситель хромовый бордо «С		орг. окр.	0,05	4
118. Красителе хромовый желтый	лдк пдк	орг. окр.	0,06	4
$C_{18}H_8N_2SO_6Na_2$	114417	орт. окр.	0,00	•

пдк	орг. окр.	0,06	4
ПДК	орг. окр.	0,03	4
ПДК	орг. окр.	0,02	4
ПДК	орг. окр.	0,1	4
ПДК	орг. окр.	0,02	4
пдк	ст.	0,6	3
ппи	О. Т	<i>5</i> 0	3
пдк	ст.	5,0	3
плк	C -T	0.004	2
' '		•	2
, ,			3
, ,		-	
		2	3
			2
	ст.	0,1	2
, ,		ŕ	
ОДУ	ст.,	0,02	2
ОДУ	С-Т.	0,0006	1
ПДК	СТ.	1.0	2
ПДК	орг. привк.	0,2	3
ПДК	орг. зап.	0,001	4
пдк	ст.	10,0	2
ПДК	ст.	10),0
пдк	орг. зап.	0,05	4
пдк	орг. зап.	0,05	4
	•	·	
пдк	орг. зап. орг. зап.	0,05 1,0	3
	ПДК	ПДК орг. окр. ПДК орг. окр. ПДК орг. окр. ПДК орг. окр. ПДК ст. ПДК ст. ПДК ст. ПДК ст. ПДК ст. ОДУ ст. ОДУ ст. ОДУ ст. ПДК ст. ПДК ст. ПДК ст. ОДУ ст. ПДК ст. ПДК ст. ОДУ ст. ПДК ст. ПДК ст. ОДУ ст. ПДК ст.	ПДК орг. окр. 0,03 ПДК орг. окр. 0,02 ПДК орг. окр. 0,1 ПДК орг. окр. 0,02 ПДК ст. 0,6 ПДК ст. 0,004 ПДК ст. 0,004 ПДК ст. 0,05 ПДК орг. привк. 1,0³ ОДУ ст. 0,01 ОДУ ст. 0,02 ОДУ ст. 0,000 ПДК орг. привк. 0,2 ПДК орг. зап. 0,001 ПДК орг. зап. 0,001

(Фосфамид, Рогор)				
143. 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-	ПДК	орг. зап.	0,25	3
нитрофенил) -тиофосфат	, ,	1	,	
(Метилнитрофос)				
144. 0,0-Диметил-S-(-N-метил-	ПДК	орг. зап.	0,004	4
-N-формилкарбамоилметил)	, ,	•	•	
-дитиофосфат (Антио)				
145. 0.0-Диметил-0-(4-нитро-	ПДК	орг. зап.	0,02	4
фенил)тиофосфат (Метафос)		•		
146.О.О-Диметил-(2,2,2-трихлор-	ПДК	орг. зап.	1,5	4
-1-оксиэтил) фосфат (Хлорофос)		-		
147. О.О-Диметил-5-фталимндо-	ПДК	орг. прии	к. 0,2	3
метилдитиофосфат (Фталофос)				
148. 1.2-Диоксиантрахинон	ПДК	CT.	3.0	2
(Ализарин)				
149. Диоксин	ОДУ	CT.	0,000035	1
150. Этилендиаминтетрауксусной	ПДК	СТ.	4,0	2
кислоты динатриевая соль				
(Трилон Б)				
151.Эпихлоргидрин	ПДК	CT.	0,01	2
152. Алкилполиоксиэтилеиглико-	пдк	орг. пена	0,1	4
левого эфира сульфоянтарной				
кислоты динатриевая соль				
(Сукцинол ДТ-2)				
153.Этилакрилат	ПДК	орг.зап.	0.005	4
		opr.5am.	0,005	4
154. Этилен-бис-дитиокарбамат	пдк	орг. мутн.	0,003	3
цинка (Цинеб)	пдк	-	0,3	3
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль	пдк пдк	орг. мутн. орг.зап.	0,3	3
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол	ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап.	0,3 0,2 0,001	3 4 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же	пдк пдк	орг. мутн. орг.зап.	0,3	3
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe	ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³	3 4 4 3
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III	ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап.	0,3 0,2 0,001	3 4 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района	ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2	3 4 4 3
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05	3 4 4 3 2 2
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный	пдк пдк пдк пдк пдк пдк	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000	3 4 4 3 2 2 1 1
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый	пдк пдк пдк пдк пдк пдк пдк пдк	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05	3 4 4 3 2 1 1 2
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый 162. Фурфурол	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст. орг.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05 1,0	3 4 4 3 2 1 1 2 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый 162. Фурфурол 163. Керосин окисленный	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст. орг. орг.зап.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05 1,0 0,01	3 4 4 3 2 1 1 2 4 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый 162. Фурфурол 163. Керосин окисленный 164. Керосин осветительный	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст. орг.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05 1,0	3 4 4 3 2 1 1 2 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый 162. Фурфурол 163. Керосин окисленный 164. Керосин осветительный (ГОСТ 4753—68)	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст. орг. орг.зап. орг.зап.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05 1,0 0,01 0.05	3 4 4 3 2 1 1 2 4 4 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый 162. Фурфурол 163. Керосин окисленный 164. Керосин осветительный (ГОСТ 4753—68) 165. Керосин сульфированный	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст. орг. орг.зап.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05 1,0 0,01	3 4 4 3 2 1 1 2 4 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый 162. Фурфурол 163. Керосин окисленный 164. Керосин осветительный (ГОСТ 4753—68) 165. Керосин сульфированный (ТУ 38-1-115—67)	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст. орг. орг.зап. орг.зап.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05 1,0 0,01 0.05 0,1	3 4 4 3 2 1 1 2 4 4 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый 162. Фурфурол 163. Керосин окисленный 164. Керосин осветительный (ГОСТ 4753—68) 165. Керосин сульфированный (ТУ 38-1-115—67) 166. Керосин технический	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст. орг. орг.зап. орг.зап. орг.зап.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05 1,0 0,01 0.05 0,1 0,01	3 4 4 3 2 1 1 2 4 4 4 4
цинка (Цинеб) 155. Этиленгликоль 156.Фенол 157. Железо (включая, хлорное же лезо) по Fe 158.Фтор для климатического III района 159.Формальдегид 160. Фосфор элементарный 161. Фосфор тиотреххлористый 162. Фурфурол 163. Керосин окисленный 164. Керосин осветительный (ГОСТ 4753—68) 165. Керосин сульфированный (ТУ 38-1-115—67)	ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК ПДК	орг. мутн. орг.зап. орг.зап. орг. цв. ст. ст. ст. орг. орг.зап. орг.зап.	0,3 0,2 0,001 0,3 ³ 1,2 0,05 0,000 0,05 1,0 0,01 0.05 0,1	3 4 4 3 2 1 1 2 4 4 4 4

168. 1,4,5,6,7,8,»-Гептахлор-4,7-	пдк	ст.	0,05	2
эндометилен-За,4,7,7е-тетра-				
гидроинден (Гептахлор)	ппи	0. T	0.05	2
169. Гексахлорбензол	ПДК	CT.	0,05	3
170. Гексахлорэтан 171, 1,2,2,4,5 (Гомоски получили	ПДК	орг. зап.	0,01	4
171. 1,2,3,4,5,6-Гексахлорцикло-	пдк	орг.зап.	0,02	4
гексан (Гексахлоран)	ппс		0.01	2
172. Гидразин	пдк	ст.	0,01	2
173. Гидрохинон	пдк	орг. окр.	0,2	4
174. Изогол (коагулянт)	ОДУ	общ.		0,5
4	TT TT 10			
175. Литий	пдк	ст.		
0.03^3 2			3	
176. Марганец	пдк	орг. цв.	$0,1^{3}$	3
177. Метан	ОДУ	ст.		
2,0 2				
178. Натрий фосфорнокислый	ПДК	общ.		
3,5 4				
трехзамещенный (по РО4)				
179. 1-Метил-н-пропил-4,6-дини-	ПДК	орг. пленка	0,2	4
трофенилкарбонат (Акрекс.				
Динобутон)				
180. 2-(1-Метилпропил)-4,6-ди-	пдк	орг. окр.	0.1	4
нитрофенол (Диносеб)	, ,	1 1		
181. 2-Метилтио-4,6-бис-(изопро-	пдк	орг. 3	ап.	
3,0 3	, ,	1		
пиламино) -симм-триазин				
(Прометрин)				
182. О-Метил-О-этил-0- (2,4,5-три-	ПДК	орг. зап.	0,4	4
хлорфенилтиофосфат)		o par voman	٠,٠	-
(Трихлорметафос-3)				
183. З-Метоксикарбамидофенил-	пдк	ст.	2,0	3
N-фенилкарбамат			_,0	
(Фенмедифам)				
184. Метрибузин-4-амино-6-трет-	пдк	общ.	0,1	4
бутил-3-метил {тио) -1,2,4-три-	тди	оощ.	0,1	•
азин-5-(4Н)-ОН (Зенкор)				
185. Молибден	пдк	0. 7	г	
0,25 2	пдк	C 7	1.	
186. Ртуть	ПДК	C7	Г	
$0,0005^3$ 1	пдк	C 1	L	
	ппи	0.1	T	
187. Спирт метиловый	пдк	C	1.	
3,0 2	ппг	a	Λ Λ1	2
188. Метилметакрилат	ПДК.	ст.	0,01	2
189. Нафталин	пдк	орг.	зап.	

0.01 /		
0,01 4 190. Никель	пдк	cт. $0,1^3$
3	щ	0,1
191 . Нитраты (по NO 3)	ПДК	ст.
45,0 3		
192.Нитриты (по NO ₂)	пдк	ст.
3,3 2		
193. Нитробензол	ПДК	ст.
0,2 3	ппс	one orm 0.01
194. Тринитрометан (Нитроформ) 3	пдк	орг.окр. 0,01
195 . ОП-10	пдк	орг. пена
0,1 4	11/211	opri nena
196. Оксинонилидендифосфонат	ПДК	ст. 0,5 3
натрия	, ,	,
197. Оксиэтилидендифосфоновой	ОДУ	общ. 0,3 4
кислоты монокалиевая соль		
198. Оксиэтилидендифосфоновой	ОДУ	общ. 0,5
3		
кислоты триаммонийная соль	ппк	ONE HOUSE
199. Олефинсульфонат натрия 0,5 4	пдк	орг. пена
200. Нефть многосернистая	пдк	орг. плен.
0,1 4	11/211	opi miem
201. Нефть прочая	пдк	орг. плен.
0,3 4		-
202. Пентахлорфенол	пдк	ст. 0,01 2
203. Пиридин	пдк	ст.
0,2 2	шис	0.1
204. Пирокатехин	ПДК	орг окр. 0,1
4 205. Свинец	ПДК	ст. 0,03
2	ПДПС	C1. 0,03
- 206. Полиакриламид	пдк	с-т. 2,0
2	, ,	*
207. Полиэтилентиурамдисульфид	ПДК	орг.зап. 2,0 4
цинка (Поликарбацин)		
208. Полихлорпинен	ПДК	ст. 0,2
3 200 Page 1	пшс	- 5 0.1
209. Резорцин 4	ПДК	общ. 0,1
4 210. Роданиды	ПДК	ст. 0,1
210. 1 оданиды	11/41/	C1. 0,1
211. Сапонин	ПДК	орг. зап. 0,2
3	. ,	•

212. Селен 2	пдк	ст 0,01*
213. Кремний (по Si) 2	пдк	с.т. 10,0
214. Натрий	пдк	ст. 200.0
2 215. Стирол 3	пдк	орг. зап. 0,1
3 216. Стрептоцид	пдк	общ. 0,5 4
217.Стронций (стабильный)	пдк	с-т. 7,0 2
218. Сульфаты (по SO ₄)	пдк	орг. привк. 500,0 4
219. Сульфиды	пдк	общ.
отсут. 3		
220. Сероуглерод	ПДК	орг.запах 1.0
4	, ,	1
221. Таллий	ПДК	$\mathbf{cT.} 0.0001^3 1$
222. Скипидар	пдк	орг. зап. 0,2 4
223. Тетрабромфлуоресцеин	пдк,	орг.зап. 0.1 4
(Эозин «Г>) 224. Тетраэтнлсвинец	пдк	ст. отсутст. 1
225. Титан	пдк пдк	обш. O,1 ³ 3
226. Трибутилфосфат	пдк пдк	орг.привк. 0,01
I	ПДЦК	орг.привк. 0,01
227.Трихлорэтилен	ОДУ	ст. 0,06 2
228. Четыреххлористый углерод	ОДУ	ст. 0,006 2
229.Трихлорэтилен	ОДУ	ст. 0,06 2
230.Трихлорфенол	ПДК	орг.привк 0,004 4
231.Триэтиленгликоль	пдк	общ. 0,5 3
232.Трифторхлорпропан (Фреон 253)	пдк	ст. 0,1 2
233. 2,4,6- Тринитрофенол	пдк	орг.окрас 0,5 3
(Пикриновая кислота)	, ,	1 1
234. Гексаметилентетрамип (Уротропин)	пдк	ст 0,5 2
235. Ванадий	пдк	ст. 0,1 3
236. Висмут	пдк	cT. $0,1^3$ 2
237.Вольфрам	пдк	cT. 0.05^3 2
237.Больфрам 238.Цинк	пдк	общ. 1,03 3
2001411111	11/411	ощ. 1 ₉ 0 <i>5</i>

Примечания:

ПДК — предельно допустимые концентрации, ОДУ — ориентировочные допустимые уровни.

Класс опасности вещества:

I класс — чрезвычайно опасные,

II класс — высокоопасные,

III класс — опасные, IV класс - умеренно опасные.

- *1 В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода.
- 2 Опасно при поступлении через кожу.
- 3 Для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания вскх форм
- ПДК фенола—0,001 $M\Gamma/\Pi$ указана суммы летучих фенолов, ДЛИ придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного относится водным объектам хлорирования). Эта ПЛК хозяйственно-питьевого водопольюииннн условии применения при хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззаражниинию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолои в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л.
- 5 Допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося и воде.
- 6 Цианиды простые и комплексные (ла исключением ципниферратов в расчете на циан-ион.

Приложение 3 Гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения

№	Степень Загрязне	Оценочные покозатели загрязнения для водных объектов I и II категории							Индекс загрязне
П	ния	органолепт	'И	токсик	санитарный режим			бактер	ния
/		ческий		ологи				И	
П				ческий				ологич	
								e	
								ский	
		Запах	ПДКорг	ПДКток	БПК	20	раст	Число	
		привкус	(степень	(степень	мг/ді	M ³	воре	ЛКП	
		(баллы)	превыше	превыше	1	II	нный	в 1	
			ния)	ния)			кисло	дм ³ *	
							род		
							$M\Gamma/дM^3$		
1	Допустимая	2	1	1	3	6	4	Менее	0
	, , ,							1*10 ⁴	
2	Умеренная	3	4	3	6	8	3	1*10 ⁴ -	1
	•							1*10 ⁶	
3	Высокая	4	8	10	8	10	2	Более	2
								1*10 ⁵ -	
								1*10 ⁶	
4	Чрезвычай	>4	>8	100	>8	>10	1	Более	3
	но высокая							1*10 ⁶	

ПРИМЕЧАНИЯ:

ПДКорг. — предельно допустимые концентрации веществ, установленные по органолептическому, признаку вредности;

ПДКтокс. — предельно допустимые концентрации веществ, установленные по токсикологическому признаку вредности;

БПК₂₀—приведены уровни для водоемов I и II категории водопользования;

*_ для водных объектов, используемых для купания, допустимая степень загрязнения — число лактозоположительных кишечных палочек не более $1*10^3$, при благоприятной эпидемической ситуации в данном районе не более $1 \cdot 10^4$ в 1 дм³ воды соответственно изменяется градация показателя).

Допустимая степень загрязнения — определяет пригодность водного объекта для всех видов водопользования населения практически без каких-либо ограничений.

Умеренная степень загрязнения - свидетельствует об известной опасности для населения культурно-бытового водопользования на водном объекте. Его использование как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения без снижения уровня химического загрязнения иа очистных водопроводных сооружениях может привести к появлению начальных симптомов интоксикации у части населения, особенно при наличии в воде веществ 1 и 2 классов опасности.

Высокая степень загрязнения — указывает на безусловную опасность культурно-бытового водопользования на водном объекте. Недопустимо использование такого водного объекта как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения изза сложности удаления токсических веществ в процессе водоподготовки на водопроводных сооружениях. Употребление для питья воды, имеющей высокую степень загрязнения может привести к появлению у населения симптомов интоксикации и развитшо отдаленных эффектов, особенно в случае присутствия в воде вещест I и 2 классов опасности.

Чрезвычайно высокая степень загрязнения водного объекта — определяет его абсолютную непригодность для всех видои водоползования. С гигиенической точки зрения загрязневие является экстремально высоким и даже кратковременное использование воды водного объекта опасно для здоровья населения.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения	3-5					
2.	Нормативы качества воды для водных объектов						
	хозяйственно-питьевого и культурно-бытового						
	водопользования.	4-5					
3.	Требования к охране вод при различных видах						
	хозяйственной деятельности.	5-6					
4.	Санитарные требования к условиям отведения сточных						
	вод в водные объекты.	6-9					
5.	Санитарные требования к размещению,						
	проектированию, строительству, реконструкции						
	(техническому перевооружению) предприятий, зданий						
	и сооружений влияющих на состояние поверхностных						
6.	вод.	9-10					
	Санитарные требования к охране поверхностых вод						
	при эксплуатации объектов	10-12					
7.		10 1-					
. •	Приложение 1. Гигиенические требования к составу и						
	свойствам воды водных объектов в пунктах						
	хозяйственно-питьевого и культурно-бытового	12-14					
	водопользования.	12 1 .					
8.	Приложение 2. Гигиенические нормы предельно						
0.	допустимых концентраций вредных веществ в воде						
	водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-	14-24					
9.	бытового водопользования.	17-27					
٦.	Приложение 3. Гигиеническая классификация водных	24-25					
	обьектов по степени загрязнения.	Z T -ZJ					