

Данный файл представлен исключительно в ознакомительных целях.

Уважаемый читатель!

Если вы скопируете данный файл,
Вы должны незамедлительно удалить его сразу после ознакомления с содержанием.
Копируя и сохраняя его Вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему международному законодательству .
Все авторские права на данный файл сохраняются за правообладателем.
Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено.

Публикация данного документа не преследует никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.

4.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА от 09.09.2009 г

на однокамерный сосуд, работающим под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)

Наименование:		ресивер сжатого воздуха				
Марка:		В-10	Заводской №	204010-16	Технологич. №	1/1
Регистрац. №			Дата изготовл.:	24.09.1974	Дата нач. экспл.	1975
Организ.-владелец		ООО «НПП Квалитет», 109147, г Москва, ул Марксистская, д 22				
Эксплуат. организ.		ООО «Фосфор Транзит», 440507, Самарская обл, г Тольятти, а/я 424				
Местонахождения сосуда:		4405007, Самарская обл, г Тольятти, ул Новозаводская, д 2а, ООО «Фосфор Транзит», производство присадок к минеральным маслам				
Наименование, единица измерения				значение		
Часть сосуда:				ёмкостная		
Параметры рабочей среды	наименование, код			сжатый воздух, СВ		
	токсичность, класс опаснос.-тип вещества-группа			4 кл.-НОВ		
	взрывоопасность, тип вещества-группа			НВОВ		
	пожароопасность, тип вещества-группа			НГВ-В		
	температура рабочая, (min...max), °C			-30...+40		
	давление рабочее, (min...max), кгс/см ²			4.0		
	расход, (min...max), кг/час					
	вес, (min...max), кг					
Параметры эксплуатации	группа сосуда по ПБ 03-576-03			IV		
	окружающая среда			открытое пространство		
	температура окружающей среды (min...max) °C			-30...+40		
	режим работы по времени			непрерывный		
	режим нагружения давлением			постоянный		
	количество циклов нагружения давлением, N/год			< 50		
	скорость износа стенки, мм/год			0.05		
	срок эксплуатации, лет			до 10.10.2010 г		
Исполнение сосуда	допустимая (min...max) температура стенки, °C			-40...+200		
	тип сосуда			СНД-ВЭЭ1-10-1600		
	материальное исполнение			сталь марки 09Г2С		
	вместимость, м ³			10.0		
	вес пустого сосуда, кг			2000		
	требования к межкристаллитной коррозии			не предусмотрено		
	теплоизоляция			не предусмотрено		
	обогрев			не предусмотрено		
	предохранительные устройства			клапан предохранительный сбросной		
Вид испытания		Продолжител. испытания		Пробное давление		
на прочность, кгс/см ²		5 мин		5.0		
на плотность, кгс/см ²		время осмотра сосуда		4.0		
на герметичность, кгс/см ²		4 часа		не предусмотрено		
допускаемая потеря давления, % / час				не предусмотрено		
Период технического освидетельствования...	службой производственного контроля предприятия, лет			2		
	специализированной организац., лет			4		
	Период гидравлических испытаний, лет			8		
Орган регистрации сосуда				СПКП, местный орган Ростехнадзора		

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сосуда:

Начальника цеха Е.В.Баранов
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

**4.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА от _____ 20__ г
на однокамерный сосуд, работающим под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)**

Наименование:					
Марка:		Заводской №		Технологич. №	
Регистрац. №		Дата изгот.:		Дата нач. экспл.	
Организ.-владелец					
Эксплуат. организ.					
Местонахождения сосуда:					
Наименование, единица измерения				значение	
Часть сосуда:				ёмкостная	
Параметры рабочей среды	наименование, код				
	токсичность, класс опаснос.-тип вещества-группа				
	взрывоопасность, тип вещества-группа				
	пожароопасность, тип вещества-группа				
	температура рабочая, (min...max), °C				
	давление рабочее, (min...max), кгс/см ²				
	расход, (min...max), кг/час				
	вес, (min...max), кг				
Параметры эксплуатации	группа сосуда по ПБ 03-576-03				
	окружающая среда				
	температура окружающей среды (min...max) °C				
	режим работы по времени				
	режим нагружения давлением				
	количество циклов нагружения давлением, N/год				
	скорость износа стенки, мм/год				
	срок эксплуатации, лет				
Исполнение сосуда	допустимая (min...max) температура стенки, °C				
	тип сосуда				
	материальное исполнение				
	вместимость, м ³				
	вес пустого сосуда, кг				
	требования к межкристаллитной коррозии				
	теплоизоляция				
	обогрев				
	предохранительные устройства				
Вид испытания		Продолжител. испытания		Пробное давление	
на прочность, кгс/см ²		5 мин			
на плотность, кгс/см ²		время осмотра сосуда			
на герметичность, кгс/см ²		4 часа			
допускаемая потеря давления,		% / час			
Период технического освидетельствования...	службой производственного контроля предприятия, лет				
	специализированной организац., лет				
Период гидравлических испытаний,		лет			
Орган регистрации сосуда					

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сосуда:

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП