

HL 5 - контроль утечек



Единственный в своем роде прибор для обнаружения мест утечки воды с оптическим и акустическим оповещением об утечке и обменом по радиоканалу.*.. Является неотъемлемым содержанием кармана монтажника и водопроводчика для текущей контрольной проверки. Встроенный радиопередатчик передает сигнал шума на наушники, обеспечивая высокую свободу передвижения. Максимальный радиус действия радиопередачи составляет 20 м. Высокочувствительный пьезокерамический датчик с автоматической регулировкой уровня обеспечивает высокое качество результата также на трубопроводах из пластмассовых материалов

Свойства:

- Размещается в любом кармане куртки
- Управление одной кнопкой
- Мгновенное распознавание утечки
- Беспроводная передача сигнала шума
- Дальность радиосвязи 20 м
- Светодиодная индикация 10 ступеней

Так просто функционирует HL5 R:

- HL 5R с датчиком установить на проверяемый объект
- Нажать кнопку
- Наблюдать отклонения на светодиодном индикаторе
- При стабильном положении – утечка или потребление воды
- Опускается уровень шума кратковременно до нуля – нет утечки
- Включить радионаушники
- Регулировку сигнала установить на оптимальную передачу звучания
- Затем произвести измерения в нескольких точках и локализовать место утечки.

Объем поставки:

- HL 5R с FM передатчиком на базе технологии 864 MHz
- Радионаушники с FM приемом
- 2 батареи 1,5B LR03 для HL 5 R
- 2 батареи 1,5V LR03 для наушников
- 1 удлинительная штанга с магнитным основанием
- 1 транспортный чемодан
- 1 руководство по эксплуатации

Обнаружение утечки	Светодиодный индикатор
Разрешение	0-10 сила шума
Батарея	LR03 1,5B AAA

Передача	до 20м
Радиочастотв	864 мГц
Размеры (ДхШхВ)	114х35х25 мм